



USOS GENERALES DE SERVICIO

Es una válvula de solenoide de 2 vías normalmente cerrada, la válvula de solenoide es de uso general y su cuerpo está hecho de acero inoxidable. Además, puede funcionar a presión cero.

APLICACIONES

Especialmente diseñado para su uso en vapor, agua caliente.

Construcción		
Cuerpo	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Acero inox.	
Diafragma	Nitrilo	
Sellos	Bronce	
Núcleo	Acero al cadmio	
Tubo con tuerca	Acero inoxidable	305
Resorte	Acero inoxidable	302
Bobina	Encapsulada, tipo "c"	

Dimensiones					
Modelo	A	B	C	D	K
2WSS160-10	93	56	106	69	3/8"
2WSS160-15	93	56	106	89	1/2"
2WSS200-20	100	55	117	73	3/4"
2WSS250-25	104	78	125	99	1"
2WSS350-35	141	93	172	124	1 1/4"
2W400-40	141	93	172	124	1 1/2"
2WSS500-50	157	124	195	175	2"

Especificaciones Técnicas												
Modelo	Manera de trabajo	Principio de operación	Tipo	Onificio	CV	Conexión de puerto	Viscosidad del fluido	Presión de trabajo	Temp. Max. de operación	Tolerancia de voltaje	Cuerpo de válvula	Diafragma
2WSS160-10	aire agua vapor	Acción directa	normal- mente cerrado	16	4.8	3/8"	<20 CST	150 PSI	2WSS + 150°C	10%	2WSS inoxidable	2WSS EPDM Opcional en viton para uso máximo en aceite a 70°C.
2WSS160-15				16	4.8	1/2"						
2WSS200-20				20	7.6	3/4"						
2WSS250-25				25	12	1"						
2WSS350-35				35	24	1 1/4"						
2WSS400-40				40	29	1 1/2"						
2WSS500-50				50	48	2"						