



Pinza neumática Paralela Serie KHZ2



Especificaciones

Series	KHZ2			
Acción	Doble actuación			
Aburrir	Ø10	Ø16	Ø20	Ø25
Fluido operativo	Aire comprimido			
Presión operacional	Ø10: 0.2-0.7 MPa (2-7.1kgf/cm²) Ø16-Ø25: 0.1-0.7 MPa (1-7.1kgf/cm²)			
Rango de temperatura	-10°C ~ + 60°C			
Tolerancia de acción	±0.01 mm			
Lubricación	No se requiere (si se requiere lubricación, use el equivalente de aceite de turbina de 1er tipo de ISO VG32)			
Máx. Frecuencia de operación	180 C.P.M			

Como ordenar

KHZ2	16	D	J	TH-F9B	2
Series	Bore	Action	Accessories	Reed switch	Switch quantity
	Ø10 Ø16 Ø20 Ø25	D Doble acción	Nil Tipo estándar J cubierta antipolvo	TH-F9B TH-F9N TH-F9P  TH-F9BV TH-F9NV TH-F9PV 	1 1PC 2 2PCS

Modelo

Acción	Modelo	Diámetro (mm)	Fuerza de agarre Momento de mantenimiento (valor efectivo)		Ángulo de apertura/cierre (ambos lados) (mm)	Peso (g)
			Fuerza de agarre Externo	Fuerza de agarre Interno		
Doble tipo de acción	KHZ2-10D	10	11	17	4	39
	KHZ2-16D	16	34	45	6	91
	KHZ2-20D	20	42	66	10	180
	KHZ2-25D	25	65	104	14	311