

Características

Temperatura ambiente	-20 + 80 °C
Fluido	aire filtrado, con o sin lubricación
Presión de trabajo	1,5 + 10 bar
Testerías	fundición a presión de aluminio
Camisa	aluminio anodizado
Pistón	fundición a presión de aluminio
Patin de guía	resina acetálica
Vástago	acero cromado, acero inox bajo pedido
Juntas pistón	NBR
Casquillo guía vástago	neumáticos regulables
Paragolpes	tándem, tándem dos posiciones
Amortiguadores	tándem contrapuesto, tándem vástago común



CLAVE DE CODIFICACIÓN

K	M	2	0	0	0	3	2	0	0	5	0		M
1	2	3				4				5		6	7

1 Serie	2 Tipología	3 Versión	4 Diámetro (mm)	
KM = Cilindros neumáticos ISO 15552 Ø 32÷125 mm Magnético de serie	1 = Vástago acero inox	00 = D.E. Versión estándar	032= Ø32 080= Ø80	
	2 = Vástago acero cromado	01 = D.E. Vástago pasante	040= Ø40 100= Ø100	
		60 = S.E. Vástago retraído carrera max. 50 mm	050= Ø50 125= Ø125	
		60 = S.E. Vástago extendido carrera max. 50 mm	063= Ø63	
		D.E. = Doble efecto S.E. = Simple efecto		
5 Carrera (mm)		6 Variante	7 Magnético	
0025 = 25	0150 = 150	0320 = 320	0700 = 700	F = Predispuesto para bloqueo con protuberancia reducida G = Predispuesto para bloqueo con protuberancia ISO M = Versión magnética estándar de serie
0050 = 50	0160 = 160	0350 = 350	0800 = 800	
0075 = 75	0175 = 175	0400 = 400	0900 = 900	
0080 = 80	0200 = 200	0450 = 450	1000 = 1000	
0100 = 100	0250 = 250	0500 = 500		
0125 = 125	0300 = 300	0600 = 600		

FIJACIONES Y ACCESORIOS

Ø	Horquilla hembra con clip	Rótula articulada autolubricada	Rótula con perno recto articulado	Rótula con perno en ángulo articulado	Unión autoalineante	Charnela hembra con perno	Contra-chañela a 90° (CETOP)	Contra-chañela a 90°	Contra-chañela a 90° (CNOMO)	Charnela hembra estrecha con perno	Contra-chañela a escuadra articulada
											
32	KF-15032	KF-17032	KF-22032	KF-23032	KF-24032	KF-10032A	KF-19032CTA	KF-19032	KF-19032CN	KF-10032AS	KF-19032SC
40	KF-15040	KF-17040	KF-22040	KF-23040	KF-24040	KF-10040A	KF-19040CTA	KF-19040	KF-19040050CN	KF-10040AS	KF-19040SC
50	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10050A	KF-19050CTA	KF-19050	KF-19040050CN	KF-10050AS	KF-19050SC
63	KF-15050	KF-17050	KF-22050	KF-23050	KF-24050	KF-10063A	KF-19063CTA	KF-19063	KF-19063080CN	KF-10063AS	KF-19063SC
80	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10080A	KF-19080CTA	KF-19080	KF-19063080CN	KF-10080AS	KF-19080SC
100	KF-15080	KF-17080	KF-22080	KF-23080	KF-24080	KF-10100A	KF-19100CTA	KF-19100	KF-19100125CN	KF-10100AS	KF-19100SC
125	KF-15125	KF-17125	-	-	-	KF-10125A	KF-19125CTA	-	KF-19100125CN	KF-10125AS	KF-19125SC

Ø	Charnela post. macho articulada	Charnela post. macho	Brida ant./post.	Pie en ángulo	Charnela ant./post. con perno oscilante	Soporte para charnela	Charnela intermedia ISO	Sensor DF y banda cubre cables DHF
								
32	KF-11032S	KF-11032	KF-12032	KF-13032	KF-14032AP	KF-41032	KLF-14032	DF DHF-0020100
40	KF-11040S	KF-11040	KF-12040	KF-13040	KF-14040AP	KF-41040050	KLF-14040	
50	KF-11050S	KF-11050	KF-12050	KF-13050	KF-14050AP	KF-41040050	KLF-14050	
63	KF-11063S	KF-11063	KF-12063	KF-13063	KF-14063AP	KF-41063080	KLF-14063	
80	KF-11080S	KF-11080	KF-12080	KF-13080	KF-14080AP	KF-41063080	KLF-14080	
100	KF-11100S	KF-11100	KF-12100	KF-13100	KF-14100AP	KF-41100125	KLF-14100	
125	KF-11125S	KF-11125	KF-12125	KF-13125	KF-14125AP	KF-41100125	KLF-14125	

Sujeto a modificaciones