## Características

| | |
|---|---|
| Temperatura | -15°C/+80°C |
| Presión máxima | 50 Bar |
| Cuerpo | latón niquelado, aluminio, acero zincado. |
| Campos de aplicación | circuitos neumáticos, circuitos oleodinámicos e hidráulicos de baja presión, vacío. |

### HD03
Manguito hembra

| | Conexión M | Clave |
|---|---|---|
| HD0300M5 | M5 | 8 |
| HD030018 | G1/8 | 14 |
| HD030014 | G1/4 | 17 |
| HD030038 | G3/8 | 22 |
| HD030012 | G1/2 | 26 |
| HD030034 | G3/4 | 32 |

### HD05
Reducción M-F cilíndrica

| | Conexión M | Conexión F | Clave |
|---|---|---|---|
| HD05M518 | G1/8 | M5 | 14 |
| HD051814 | G1/4 | G1/8 | 17 |
| HD051838 | G3/8 | G1/8 | 19 |
| HD051812 | G1/2 | G1/8 | 24 |
| HD051438 | G3/8 | G1/4 | 19 |
| HD051412 | G1/2 | G1/4 | 24 |
| HD053812 | G1/2 | G3/8 | 24 |
| HD053834 | G3/4 | G3/8 | 30 |
| HD051234 | G3/4 | G1/2 | 30 |

### HD08
Prolongador M-F cilíndrico

| | Conexión M-F | Clave |
|---|---|---|
| HD081822 | G1/8 | 14 |
| HD081435 | G1/4 | 17 |
| HD081451 | G1/4 | 17 |
| HD081842 | G1/8 | 14 |

### HD11
Tapón cónico con cabeza allen

| | Conexión | Clave |
|---|---|---|
| HD110018 | R1/8 | 5 |
| HD110014 | R1/4 | 6 |
| HD110038 | R3/8 | 8 |
| HD110012 | R1/2 | 10 |

### HD12
Tapón macho con junta tórica con cabeza allen

| | Conexión | Clave |
|---|---|---|
| HD1200M5 | M5 | 2.5 |
| HD120018 | G1/8 | 5 |
| HD120014 | G1/4 | 6 |
| HD120038 | G3/8 | 8 |
| HD120012 | G1/2 | 10 |